

製品安全データシート

1. 製品等及び会社情報

1.1. 製品の特定

製品名： ズームパワー ディーゼルポリユーションリデューサー
 製品分類： 自動車用燃料の黒煙防止剤
 主な用途： 自動車用燃料系統のための黒煙防止剤

1.2. 会社情報

会社名： 株式会社ユーエスシー
 住所： 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1番1
 担当部門： 技術部
 電話番号： 042-351-0011 FAX番号： 042-351-0010
 作成者： e-mail：
 改定日： 2022年 4月 5日

2. 危険有害性の要約

GHS分類

- ・引火性液体 区分3
- ・皮膚腐食性/刺激性 区分2
- ・発がん性 区分1
- ・生殖毒性 区分2
- ・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分1（中枢神経、聴覚）
- ・誤えん有害性 区分1
- ・水生環境有害性 短期（急性） 区分3

※上に記述のないものは、「区分に該当しない」か「分類できない」

GHSのラベル要素

シンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

- 引火性液体及び蒸気
- 皮膚刺激
- 発がんのおそれ
- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
- 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経、聴覚の障害
- 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- 水生生物に有害

注意書き

予防策

- *使用前にラベルをよく読むこと。
- *全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- *上記用途以外には使用しないこと。
- *熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- *容器を密閉しておくこと。
- *容器を接地しアースをとること。
- *防爆型の機器を使用すること。
- *火花を発生させない工具を使用すること。
- *静電気放電に対する措置を講ずること。
- *保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- *取り扱い後は手をよく洗うこと。
- *粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- *取扱い後手をよく洗うこと。
- *この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- *環境への放出を避けること。

応急措置

- *火災の場合：消火するために水（噴霧）、炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂、その他〔耐アルコール性泡消火剤〕を使用すること。

*皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水【又はシャワー】で洗うこと。皮膚(または髪)に付着した場合：多量の水で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当を受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

*ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当を受けること。気分が悪い時は、医師に連絡すること。

*飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。

保管及び廃棄方法

*子供の手の届かない所に施錠して保管すること。

*容器の保存は、日光を遮断し、必ず密栓し、温度40℃以上になる所、水周りや湿度の高い場所には置かないこと。

*容器の廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てること。

*内容物や容器を廃棄する場合は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合物

含有成分及び含有量

成分名・化学名	含有量 mass%	CAS No.	化審法No.	安衛法No.	PRTR 法No.	毒劇法No.
ミネラルスピリット	80～90	64742-81-0 他	9-1702	551	非該当	非該当
バリウム化合物	2～15	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当
燃料添加剤	1～8	非公開	非公開	非該当	非該当	非該当

注) 化審法No. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) 官報公示整理番号

安衛法No. 労働安全衛生法(安衛法) 第57条の2 第1項政令指定物質の政令番号

PRTR 法No. 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法) 対象化学物質の政令番号

毒劇法No. 毒物及び劇物取締法の政令番号

4. 応急措置

目に入った場合： コンタクトの有無を確認し、着用している場合は外してください。直ちに多量の清浄な流水(冷水)で15分以上洗眼し、顔の裏まで完全に洗うこと。刺激等の異常があれば直ちに医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合： 皮膚に接触・付着した場合、付着液を紙・布等にて素早く拭き取り、もし衣類が汚染した時は脱ぎ、触れた部位を多量の水又は石鹸を用いて洗浄してください。関節部、指と指の間をよく洗浄してください。皮膚外観に変化が見られたり、痛みがある場合には、直ちに医師の診断を受けてください。

吸入した場合： 直ちに作業を中止し、空気の新鮮な場所に移り、保温とともに安静にすること。呼吸の困難な場合、ネクタイ・ベルト・ウエストバンド等の衣類の締め付けを緩めて、マウス・マウス人工呼吸を行ってください。気分が回復しない場合は医師の診察を受ける。

飲み込んだ場合： 無理に吐き出させずに、直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤： 炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂、その他[耐アルコール性泡消火剤]

消火方法： ・ 保護具を着用し消火剤を使用して消火する。

・ 消火作業は風上から行なう。

・ 周辺火災の場合は、速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は周辺に散水して冷却する。

火災時の特定の危険有害性： 棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。

消火を行なう者の保護： 適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

・ 風下の人を退避させる。

・ 付近の着火源となるものを速やかに取除く。

・ 屋内で漏洩した場合は窓、ドアを開けて十分に換気を行なう。

・ 作業の際には適切な保護具(手袋、マスク、エプロン、眼鏡等)を着用すること。

環境に対する注意事項

・ 廃棄物は関連法令に基づいて処理すること。

・ 河川や一般排水溝等に排出しないように注意すること。

除去方法

・ 少量の場合はおがくず、砂、ウエス等で回収する。その後、漏出区域周辺を水で洗い流す。洗浄した水等は、地面や排水溝等にそのまま流さないこと。

・ 多量の場合は土嚢等で流れを止め、ポンプ等でできるだけ回収する。その後漏出区域周辺を水で十分に希釈して洗い流す。洗浄した水等は、地面や排水溝等にそのまま流さないこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

技術的対策

- ・ 蒸気の発散を抑え、作業環境濃度をできるだけ低く保つように努める。
- ・ 多量の場合、静電気対策を行い、作業衣及び作業靴は導電性のものを用いる。

注意事項

- ・ 周辺での火気、スパーク、高温物の使用は避ける。
- ・ 眼及び皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具を着用する。
- ・ 取扱い後は手洗い、洗眼を十分行なう。作業衣に付着した場合は着替える。

保管：

適切な保管条件

- ・ 貯蔵場所で使用する電気機器は防爆構造とし、機器類はすべて接地する。
- ・ 容器は密栓し、直射日光の当たらない冷暗所に保管する。
- ・ ボイラー等熱源のある場所を避け通風をよくする。

安全な容器包装材料

- ・ 密栓できる容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

- 設備対策：
- ・ 作業場内で取扱う場合は、吸排気が十分取れる設計にすること。
 - ・ 取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い、洗眼設備を設け、その位置を明示する。関連法規に基づいた設備とする。

管理濃度： 規定なし

許容濃度： 規定なし

- 保護具：
- 眼の保護具 必要に応じて保護眼鏡を着用する。
 - 呼吸保護具 必要に応じて有機ガス用マスクを着用する。
 - 皮膚の保護具 必要に応じて耐油性手袋、保護前掛けを着用する。
 - その他 導電性安全靴を使用する。

9. 物理的及び化学的性質

外 観	： 黒褐色液体	臭 気	： 石油溶剤臭
p H値	： データなし	沸 点	： データなし
引火点	： 46℃(T.C.C)	発火点	： 200℃以上
爆発限界	： データなし	蒸気圧	： データなし
密度 (比重)	： 0.9007 (15/4℃)	溶解度 水	： 難溶

10. 安定性及び反応性

- 可燃性： あり 自己反応性・爆発性： なし
- 発火性： なし 安定性： 化学的に安定
- 酸化性： なし 反応性： なし

11. 有害性情報 (人についての症例、疫学的情報を含む)

組成物質の有害性及びばく露濃度基準

成分	ACGIH		OSHA		その他	
	TWH	STEL	TWA	STEL	TWA	STEL
オイルミスト	5mg/m3	10mg/m3	5mg/m3	N/E	N/E	N/E

燃料添加剤

急性毒性 (経口)：LD50=5000mg/kg 以上

急性毒性 (経皮)：LD50=2000mg/kg 以上

皮膚腐食性・刺激性：皮膚に刺激を起こす大きな要因ではないと考えられている。衣服に付着する等により、長時間または繰り返して皮膚に接触すると、皮膚炎を起こすことがある。症状としては発赤、浮腫、乾き、ひび割れなどがある。

ミネラルスピリット

急性毒性 (経口)：LD50=2000mg/kg 以上

急性毒性 (経皮)：LD50=2000mg/kg 以上

皮膚腐食性・刺激性：皮膚に刺激を起こす大きな要因ではないと考えられている。衣服に付着する等により、長時間または繰り返して皮膚に接触すると、皮膚炎を起こすことがある。症状としては発赤、浮腫、乾き、ひび割れなどがある。

生殖毒性：動物において母体毒性がある投与量で胎児毒性が生じる。出生率の低下はないと思われる。

12. 環境影響情報

燃料添加剤

水生環境有害性 (急性)：LC50=10~100ppm

水生環境有害性 (慢性)：データがなく分類できない。

ミネラルスピリット

水生環境有害性 (急性)：データがなく分類できない。

水生環境有害性（慢性）：データがなく分類できない。

1 3. 廃棄上の注意

- ・ 内容物、容器等の廃棄は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。
- ・ 製品が付着している容器、機械装置等を洗浄した廃液は、地面や排水溝にそのまま流さないこと。

1 4. 輸送上の注意

陸上輸送： 消防法等の危険物輸送について定めるところに従う。

海上輸送： 船舶安全法の定めるところに従う。

航空輸送： 航空法の定めるところに従う。

注意事項： 運搬に際しては容器に漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を完全に行なう。

1 5. 適用法令

- ① 消防法： 危険物第4類 第2石油類（非水溶性） 危険等級Ⅲ
- ② 労働安全衛生法： 危険物 引火性の物
第57条 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 551ミネラルスピリット
有機溶剤中毒予防規則 第3種有機溶剤
- ③ 船舶安全法： 高引火点引火性液体
- ④ 航空法： 引火性液体

※ 都道府県又は市町村条例により規制が異なる場合があるので、詳細は当該自治体にご確認ください。

1 6. その他の情報

1 6. 1 引用文献

- ① 石油製品安全データシート作成の手引き 石油連盟（平成12年7月）
- ② オートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版（日本オートケミカル工業会）
- ③ JACA（日本オートケミカル工業会）編集：化学物質管理データベース
- ④ 原料の製品安全データシート
- ⑤ 緊急時応急措置指針 [改訂第3版] 容器イエローカード（ラベル方式）への適用 日本規格協会
- ⑥ GHS分類結果データベース 独立行政法人製品評価技術基盤機構
- ⑦ JIS Z7253「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）」2019

1 6. 2 JISの有無

なし

1 6. 3 記載内容の問い合わせ先

連絡先： 株式会社ユーエスシー
電話番号： 042-351-0011
FAX番号： 042-351-0010

※注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報モデルの一つとして、取り扱う事業者提供されるものです。

取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。
