

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

安全データシート (SDS)

1 製品及び会社情報

化学品の名称 (製品名) シャーシーWスプレー
 製品コード 000017

供給者情報

会社名
住所

担当営業部門

電話番号
FAX番号
電子メールアドレス
緊急連絡先電話番号

奨励用途

自動車シャーシー用防錆塗料
業務用

使用上の制限

製造事業者等の情報

会社名 株式会社 イチネンケミカルズ
 住所 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号
 担当営業部門 プロユースケミカル事業部
 電話番号 03-6414-5608
 FAX番号 03-6414-5628
 担当部門 品質保証課
 電話番号 0466-29-1781
 FAX番号 0466-29-1780
 作成日 2006年10月1日
 改正日 2022年12月14日
 版数 9
 整理番号 000017-20_9

2 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

エアゾール	区分	1
急性毒性 (経皮)	区分	4
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分	2/2A
呼吸器感作性	区分	1
皮膚感作性	区分	1
生殖細胞変異原性	区分	1 (1A及び1B)
生殖毒性	区分	1 (1A及び1B)
特定標的臓器毒性 (単回暴露)	区分	1
特定標的臓器毒性 (単回暴露)	区分	3
特定標的臓器毒性 (反復暴露)	区分	1

※記載のないものは分類対象外または区分に該当しない、分類出来ない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル

炎
感嘆符
健康有害性



注意喚起語

危険

危険有害性情報

極めて可燃性の高いエアゾール
 高压容器: 熱すると破裂のおそれ
 皮膚に接触すると有害

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

強い眼刺激
 吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
 遺伝性疾患のおそれ
 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
 臓器の障害
 呼吸器への刺激のおそれ
 眠気またはめまいのおそれ
 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害

注意書き

【安全対策】

- ・ 吸入・飲用不可 人体に害があるので飲まないこと。
- ・ 吸入すると、人体に害があるので換気の良い所で使用すること。
- ・ 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
- ・ 使用後を含め、燃やしたりしないこと。
- ・ ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- ・ 取扱後は、手をよく洗うこと。
- ・ この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・ 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
- ・ 必要に応じて保護具を着用すること（手袋・眼鏡・面・保護衣等）。

【応急処置】

- ・ 火災の場合、粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水を使用してください。
 - ・ 万一飲み込んだ場合、口をすすいでください。無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けること。意識のない場合、何も与えないこと。
 - ・ 誤って皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗ってください。
 - ・ 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
 - ・ 誤って眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けてください。
- ※異常のある場合は、医師の診断を受けてください。

【保管・貯蔵】

- ・ 換気の良い涼しい場所で保管してください。
- ・ 子供の手の届かない場所に施錠して保管してください。
- ・ 保管中は、錆の発生しやすい場所や水周りなどに置かないでください。
- ・ 日光から遮断し、40℃以上の温度に暴露しないでください。

【廃棄】

- ・ 廃棄する際は、中身を使いきってから、火気のない戸外でボタンを押し、ガスを完全に抜いてから、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
- ・ 使用者が廃棄のため、穴を開けないこと。廃棄処理業務として穴をあける場合、十分な熟練者が火気・静電気・引火の予防処置を十分に取って行うこと。

3 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別
 ・ 混合物

成分名 化学名	含有量 (wt%)	CAS No.	化学式	化審法 ^{※1}	PRTR法No. ^{※2}	毒劇物 該非 ^{※3}	安衛法 ^{※4}
アクリル樹脂	5-10	—	—	—	非該当	非該当	非該当
エタノール	15-25	64-17-5	C2H5OH	2-202	非該当	非該当	表示・通知義務 対象物質
2-イソプロキシエ タノール	5>	4439-24-1	(CH3)2CHCH2- OCH2CH2-OH	2-407 2-2424 7-97 優先評価化学物 質	非該当	劇物 10%以下を除く	R4労安

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

エチレングリコールモノトールブチルエーテル	3.7	7580-85-0	C6H14O	2-2424	1-416	非該当	R4労安
イソプロピルアルコール	3>	67-63-0	(CH3)2CHOH	2-207 優先評価化学物質		非該当	表示・通知義務対象物質 第2種有機溶剤
アンモニア水	0.5>	1336-21-6	NH3	1-391		非該当	劇物 10%を超えるもの 特化物3類 表示・通知義務対象物質
モノエタノールアミン	0.5>	141-43-5	H2N-CH2-CH2-OH	2-301 優先評価化学物質	1-021	劇物(指定令第2条)	表示・通知義務対象物質
水	5-15	7732-18-5	H2O	—		非該当	非該当
カーボンブラック	1>	1333-86-4	C	(5)-3328		非該当	表示・通知義務対象物質
ジメチルエーテル	45-55	115-10-6	CH3OCH3	2-360		非該当	R5労安

—：特定できない、規定されていない、及び有用なデータが無い事を表します。

※1 化審法 官報公示整理番号(化審法)

※2 PRTR法報告物質 (2023.4.1.改正対応) に関する項目

※3 毒物及び劇物取締法 に関する項目

※4 労働安全衛生法 に関する項目

表示・通知義務対象物質：労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)

名称等を表示、通知すべき有害物質

第2種有機溶剤・第3種有機溶剤：施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則

法令の概要 (詳細は 15.適用法令参照)

PRTR

令和5年4月1日施行(2023年) 改訂化管法

PRTRに該当する。

毒物及び劇物取締法

非該当 (規定量以下)

労働安全衛生法

有機溶剤中毒予防規則

非該当 (閾値以下)

消防法

第4類第一石油類水溶性

4 応急処置

大量に吸入した場合

- ・吸入をして気分の悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・眠気やめまいの症状が出た場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい状態で休息させる。
- ・呼吸していて嘔吐がある場合は頭を横向きにする。
- ・呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。
- ・気分の戻らない時は、医師の診断を受けること。
- ・呼吸が弱い場合は人工呼吸や酸素吸入を行う。
- ・上記症状が出た場合、直ちに医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

- ・直ちに水で洗い流し、石鹼で液が付着したところをよく洗うこと。

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

- ・皮膚刺激または手荒れや発疹・水泡などが生じた場合は、直ちに医師の診断を受けること
- ・この製品は引火性なので、火気に注意して措置する。
- ・気分が悪くなった場合は、医師の診断を受けること。

目に入った場合

- ・直ちに清浄な水で15分以上洗眼する。
- ・コンタクトレンズを使用している場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗浄を続ける。
- ・眼の刺激が続く場合は医師の手当てを受けること。

飲み込んだ場合

- ・直ちに水で口の中を洗浄する。
- ・直ちに医師の診断を受けること。
- ・無理に吐かせないこと。
- ・子供などが飲み込んだ懸念がある場合、直ちに医師の診断を受けること。
- ・被災者に意識の無い場合は、口から何も与えてはならない。
- ・必要に応じて、人工呼吸や酸素吸入を行う。
- ・医師に製品ラベルもしくは、SDSをみせる事。

最も重要な兆候及び症状

- ・特になし

応急措置をする者の保護

- ・特になし

医師に対する特別注意事項

- ・特になし

5 火災時の措置

消火剤

- ・初期火災には、粉末、二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。
- ・粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水
- ・大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。

使ってはならない消火剤

- ・特になし

火災時の特有の危険有害性

- ・当該製品は着火後爆発の危険性があるため、直ちに避難する。

特有の消火方法

- ・消火作業は、可能な限り風上から行なう。
- ・関係者以外は安全な場所に退去させる。
- ・周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
- ・火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- ・周囲の設備などの輻射熱による温度上昇を防止するため、水スプレーにより周辺を冷却する。
- ・消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。
- ・容器が高温で破裂する恐れがあるので消火活動には十分距離をとる。

消火を行う者の保護

- ・消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。
- ・消火活動は風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ・屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。
- ・漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する
- ・作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。
- ・こぼれた場所はすべりやすいために注意する。
- ・作業の際には保護具(必要に応じてガスマスク)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。
- ・風上から作業し、風下の人を退避させる。
- ・多量の場合、人を安全に待避させる。

環境に対する注意事項

- ・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- ・少量の場合は、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等によく拭き取り、密閉できる空容器に回収する。
- ・大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

- ・有害でなければ、火気、換気等に充分注意して蒸発、拡散させる。または、散水して蒸発を促進させてもよい。
- ・回収後の少量の残留分は土砂またはおがくず等に吸収させる。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置する。

二次災害の防止法

- ・漏出時は事故の未然防止および拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。

7 取扱い上の注意

取扱い

技術的対策

- ・使用前に取扱説明書を入手すること。
- ・製品記載の使用上の注意を良く読み、用途以外に使用しないこと。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

接触回避

- ・使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。
- ・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
- ・熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。
- ・静電気放電に対する予防措置を講ずること。
- ・規定時間以上噴射しないこと
- ・火気を使用している室内で使用しないこと
- ・粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- ・人体に向かって噴射しないこと、また噴射気体を直接吸入しないこと
- ・取扱いは、屋外または換気のよい場所で行う。
- ・取り扱い中は、飲食、喫煙を行ってはならない。
- ・取り扱い後はよく手を洗うこと。
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

保管

適切な保管条件

- ・製品記載の保管条件を読み、適切に保管する事。
- ・容器を密栓する事
- ・日光から遮断し、40℃を超える温度に暴露しないこと。
- ・施錠して保管すること。

安全な容器包装材料

- ・特になし

8 暴露防止及び保護措置

設備対策

- ・蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
- ・屋内で使用する場合は局所排気装置を設置する。

成分名	管理濃度	許容濃度 (日本産業衛生学会)	許容濃度 (ACGIH)
アクリル樹脂	データなし	データなし	データなし
エタノール	—	—	TLV-STEL 1000 ppm、 (2013年度版)
2-イソブトキシエタノール	—	—	—
エチレングリコールモノ- α -ブチルエーテル	—	—	—
イソプロピルアルコール	200PPM	400ppm (2005) 許容濃度 (日本産業衛生学会)	TLV-TWA 200PPM TLV-STEL 400PPM(2005ACGIH)
アンモニア水	—	25ppm (17mg/m ³)	TLV-TWA 25ppm TLV-STEL 35ppm

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

モノエタノールアミン	—	3ppm 7.5mg/m ³	TLV-TWA 3ppm TLV-STEL 6ppm
水	—	—	—
カーボンブラック	—	—	TWA 3.5mg/m ³
ジメチルエーテル	—	—	—

記載の無いものは、知見なし、あるいはデータなし

保護具

呼吸器の保護具

・保護マスクを着用する。必要に応じて防塵マスク、防毒マスク、有機溶剤用の防毒マスク等を着用する。

手の保護具 皮膚及び身体の保護具

・保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、ビニール手袋等を着用すること。
 ・必要に応じて保護衣、保護前掛け等を着用する。

目の保護具

・保護眼鏡(普通眼鏡型)、必要に応じて、ゴーグル型、保護面等を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 黒色
臭い	: アルコール臭
融点/凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: 78.3°C(as Ethanol)
可燃性	: 可燃性液体
爆発下限及び爆発上限界/可燃限界	: データなし
引火点	: 20°C
自然発火点	: 392°C(as Ethanol)
分解温度	: データなし
pH	: 9.5
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水に可溶
オクタノール/水分配係数	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び/又は相対密度	: 0.89
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし

10 安定性及び反応性

反応性

化学的安定性

・通常の取扱いにおいては安定である。

危険有害反応性の可能性

・特になし

避けるべき条件

・高温への暴露、高酸化剤、アルカリ金属、金属粉末との接触

混触危険性物質

・特になし

危険有害な分解生成物

・特になし

その他

・特になし

11 有害性情報

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

成分名 化学名	急性毒性 (経口)	急性毒性 (経皮)	急性毒性 (吸入:ガス)	急性毒性 (吸入:蒸気)	急性毒性(吸入 :粉塵、ミスト)	皮膚腐食性/刺 激性	眼に対する重篤 な損傷性/眼刺 激性
アクリル樹脂	—	—	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
エタノール	区分外	区分外	分類対象外	区分外	分類できない	区分外	区分2B
2-イソプロトキシエ タノール	区分4	区分3	分類対象外	区分3	分類できない	分類できない	区分2A
エチレングリコー ルモノエーテル エーテル	区分外	分類できない	分類対象外	分類できない	区分外	分類できない	分類できない
イソプロピルアル コール	区分外	区分外	分類対象外	区分外	分類できない	区分外	区分2
アンモニア水	区分4	分類できない	分類対象外	分類できない	分類できない	区分1	区分1
モノエタノールア ミン	—	—	分類対象外	分類できない	分類できない	区分1A	区分1
水	—	—	—	—	—	—	—
カーボンブラック	区分外	分類できない	分類対象外	分類対象外	分類できない	区分外	区分外
ジメチルエーテル	分類できない	分類できない	区分外	分類対象外	分類対象外	分類できない	分類できない

成分名 化学名	呼吸器感受性 / 皮膚感受性	生殖細胞変異原 性	発がん性	生殖毒性	標的臓器/全身 毒性(単回暴露)	標的臓器/全身 毒性(反復暴露)	誤えん有害性
アクリル樹脂	— / —	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし
エタノール	— / —	分類できない	分類できない	区分1A	区分3(気道刺激性、 麻酔作用)	区分1(肝臓)、区分2 (中枢神経系)	分類できない
2-イソプロトキシエ タノール	— / —	分類できない	分類できない	分類できない	区分1(血液系、肝 臓、腎臓)	分類できない	分類できない
エチレングリコー ルモノエーテル エーテル	— / —	分類できない	分類できない	分類できない	区分3(麻酔作用)	区分1(血液系)	分類できない
イソプロピルアル コール	— / —	分類できない	分類できない	区分2	区分1(中枢神経系、 全身毒性)、区分3 (気道刺激性)	区分1(血液系)、区 分2(呼吸器、肝臓、 脾臓)	分類できない
アンモニア水	— / —	分類できない	分類できない	分類できない	区分1(中枢神経 系、呼吸器)	分類できない	分類できない
モノエタノールア ミン	区分1 / 区分1	区分外	分類できない	区分2	区分1(神経系、肝 臓)	区分1(神経系、精 巢、消化管、肝臓、 腎臓、呼吸器)	分類できない

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

水	— / —	—	—	—	—	—	—
カーボンブラック	— / —	分類できない	区分2	分類できない	分類できない	区分1 (呼吸器)	分類できない
ジメチルエーテル	— / —	分類できない	分類できない	分類できない	区分3 (麻酔作用)	分類できない	分類できない

— : 区分に該当しない / 分類できない / データがない

12 環境影響情報

成分名 化学名	水生環境有害性 (急性)	水生環境有害性 (慢性)	オゾン層への有 害性
アクリル樹脂	データなし	データなし	—
エタノール	区分外	区分外	分類できない
2-イソプロピルエ タノール	分類できない	分類できない	分類できない
エチレングリコー ルモノテール エーテル	区分外	区分外	分類できない
イソプロピルアル コール	区分外	区分外	分類できない
アンモニア水	区分2	区分外	分類できない
モノエタノールア ミン	区分2	区分外	—
水	—	—	—
カーボンブラック	区分外	分類できない	分類できない
ジメチルエーテル	区分外	区分外	—

— : 区分に該当しない / 分類できない / データがない

13 廃棄上の注意

- ・廃棄する際は、中身を使いきってから、火気のない戸外でボタンを押し、ガスを完全に抜いてから、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
- ・使用者が廃棄のため、穴を開けないこと。廃棄処理業務として穴をあける場合、十分な熟練者が火気・静電気・引火の予防処置を十分に取って行うこと。
- ・容器、包装等の分別可能なものはリサイクル処理を行ってください。

14 輸送上の注意

国際規制
国連番号

エアゾール

1950

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

国連分類

ガス 引火性ガス クラス 2.1

包装等級

該当しない

マルポール条約における海洋汚染物質の判定

非該当

国内規制

容器イエローラベル

エアゾール 126

積載方法

運搬時の積み重ね高さは3m以下

混載禁止

第1類及び第6類の危険物

高压ガス

輸送の特定の安全対策及び条件

- ・「火気厳禁」
- ・容器の破損、漏れがないことをたしかめる。
- ・荷くずれ防止を確実にを行う。
- ・該当法令に従い、包装、表示、輸送を行う。
- ・直射日光を避ける。
- ・水漏れ厳禁。
- ・横積み厳禁。
- ・夏場の輸送時においては、熱い鉄板、地面等の上に直接置かないこと。
- ・輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない。

15 適用法令

火薬類取締法

対象外

高压ガス保安法

エアゾールの為非該当

消防法 ()内は、指定数量

内容量 420mL

第4類第一石油類水溶性 危険等級 II 180mL

第4類第一石油類水溶性 (400L)

毒物及び劇物取締法(毒劇物取締法)

詳細は 3. 組成、成分情報参照

非該当 : 規定量以下のため非該当。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

労働安全衛生法

表示対象物質を含有する。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

通知対象物質を含有する。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則)

非該当 : 閾値未満のため非該当(詳細 3. 組成、成分情報を参照)

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の促進の改善の促進に関する法 (PRTR法)

令和5年4月1日施行(2023年) 改訂化管法

PRTRに該当する。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

製品の内容容量 : 323g

16 その他の情報

参考文献

JIS Z 7253 : 2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

GHS分類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)

中央労働災害防止協会安全衛生情報センターホームページ

15107の化学製品 (化学工業日報社)

JACA (日本オートケミカル工業会) 編集: 化学物質管理データベース

オートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版 (日本オートケミカル工業会)

危険物船舶運送及び貯蔵規則 (海文堂)

産業中毒便覧 (医歯薬出版株式会社)

化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) 改訂6版

事業者向けGHS分類ガイダンス第2版(平成23年3月) 経済産業省

000017-20	シャーシーWスプレー	作成日	2006年10月1日
第9版	株式会社 イチネンケミカルズ	改定日	2022年12月14日

GHS 対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針(日本化学工業会)

※注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

GHS対応プログラムバージョン 11_1_0